

OZNACZENIA

lin. projektowany
lin. istniejący

1:100

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

1:20000

1:50000

1:100000

1:200000

1:500000

1:1000000

1:2000000

1:5000000

1:10000000

1:20000000

1:50000000

1:100000000

1:200000000

1:500000000

1:1000000000

1:2000000000

1:5000000000

1:10000000000

1:20000000000

1:50000000000

1:100000000000

1:200000000000

1:500000000000

1:1000000000000

1:2000000000000

1:5000000000000

1:10000000000000

1:20000000000000

1:50000000000000

1:100000000000000

1:200000000000000

1:500000000000000

1:1000000000000000

1:2000000000000000

1:5000000000000000

1:10000000000000000

1:20000000000000000

1:50000000000000000

1:100000000000000000

1:200000000000000000

1:500000000000000000

1:1000000000000000000

1:2000000000000000000

1:5000000000000000000

1:10000000000000000000

1:20000000000000000000

1:50000000000000000000

1:100000000000000000000

1:200000000000000000000

1:500000000000000000000

1:1000000000000000000000

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POKRYWACZY

PM-1

168.00 m n.p.m.

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

RZĘDNA TERENU PROJ.

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

RZĘDNA TERENU ISTN.

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

RZĘDNA OSI PRZEWODU

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

SPADKI, DŁUGOŚCI

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

ŚREDNICA, MATERIAŁ

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

ODLEGŁOŚCI

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

HEKTOMETRY

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

WIEŻACH GDZIE ZAMIANIE SIECI NIE PRZEKACZA 8°

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

WYKORZYSTAC GŁĘBOKOŚĆ PRZEWODU LUB DLA RUR ŻELIANYCH

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

182.56

WYKORZYSTAC MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU NA KIELCACH

<